# SHARK 332 RC KONNECT

La segatrice a nastro completamente automatica a doppio angolo di taglio programmabile, che massimizza sicurezza e potenza per prestazioni affidabili e una produzione intelligente sempre efficiente

- SEGATRICE AUTOMATICA
- ELETTROIDRAULICA
- A NASTRO
- PER IL TAGLIO DA -60° A +60°.

È dotata oltre al ciclo di taglio automatico, anche del ciclo semiautomatico.

## RANGE DI TAGLIO

| | ○ | □ | ▭ | ▯ |
|---|---|---|---|---|
| 0° / mm | 310 | 300 | 300 x 300 | 230 x 310 |
| +45° / mm | 250 | 230 | 250 x 130 | 220 x 300 |
| +60° / mm | 160 | 155 | 160 x 80 | 140 x 290 |
| - 45° / mm | 200 | 180 | 200 x 160 | 130 x 280 |
| - 60 ° / mm | 130 | 110 | 140 x 80 | 40 x 250 |

| | |
|---|---|
| Apertura massima morsa | 330 mm |
| Lunghezza non più alimentabile | 390 mm |
| Taglio minimo | 10 mm |

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

| | |
|---|---|
| Specifiche nastro | 3770 x 27 x 0.9 mm |
| Velocità rotazione lama | 15÷100 m/min |
| Potenza motore lama | 2.2 Kw |
| Potenza inverter | 3 Kw |
| Corsa sistema di alimentazione | 1500 mm - sistema modulare |
| Velocità del carrello di alimentazione | 9 m/min |
| Peso max. che può trascinare l'alimentatore | 1360 Kg |
| Capienza della vasca del liquido refrigerante | 180 L |
| Capienza del serbatoio centralina idraulica | 70 L |
| Potenza totale assorbita | 7.621 Kw |

## PESO E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Altezza del piano di lavoro | 930 mm |
| Peso | 2750 kg |




A = 3050 mm
B = 2300 mm




1 = 2100 mm
2 = 2200 mm
3 = 3400 mm